

Yeni ELEVETOR

İhtiyaç

O'dan başlayıp 85 cm'ye kadar çıkan eğimli dolgu alanını hızlı ve az beton tüketimi ile doldurulması

Çözüm

Modüler ve pratik Yeni ELEVETOR kör kalıpları kullanılarak üzerinde 5 cm şap kalınlığı ile 1.000 kg/m² hareketli yüklerin rahatça taşınabileceği tüm alternatiflere kıyasla son derece hafif eğimli betonarme dolgu oluşturuldu.

- Uygulama alanı; 300 m²
- Geleneksel dolgu işleminden ya da betonarme kolon-kiriş-döşeme sistem imalatından çok daha kolay, temiz ve hızlı bir uygulama gerçekleştirildi.
- Yeni ELEVETOR kalıpları çok hızlı bir şekilde kuruldu – tüm kalıp 3 çalışan ile yarım günde bitirildi.
- Yükleyici, mini yükleyici, vinç, kompaktör, silindir vb. hiçbir araca gerek duyulmadı.
- Üst üste istiflenebilir kılavuz ızgaralar zemine yerleştirildikten sonra, ızgaraların üzerine istenilen mimari kota uygun olarak yerinde kesilen PVC borular yerleştirildi. Bu boruların üzerine Yeni ELEVETOR kalıplarının oturtulması ile tüm kalıp beton dökümüne hazır hale getirildi.

Daha fazla resim için [tıklayınız.](#)

